ViewSonic® VA702 LCD-Display

17" A SERIES LCD-DISPLAY

Attraktives Design und superschlank

Das 17"-LCD-Display VA702 präsentiert sich in einem top-aktuellen Design mit einem superschlanken Gehäuserand. Hohe Helligkeitswerte und ein Kontrastverhältnis von 500:1 sorgen für gestochen scharfe, realistische Darstellungen in lebendigen Farben. Dank des klappbaren Sockel lässt es sich mühelos an der Wand befestigen. Das VA702 empfiehlt sich als perfekte Wahl für alle, die Leistung und Design verbinden möchten.

Spaß, Design und Komfort

UltraBrite-Technologie

Die UltraBrite-Displays ermöglichen optimierte Darstellungen bei Video- und Grafikanwendungen. Spiele, TV-Sendungen und DVD-Filme präsentieren sich in überaus satten Farben sowie mit feinsten Kontrasten. Die präzisen Darstellungen und die foto-realistische Bildqualität lassen 3-D- und professionelle Grafik-Anwendungen deutlich attraktiver wirken.

Volle 17" sichtbar

Optimale Auflösung: 1.280 x 1.024

OSD- und Power-Sperre

Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unbefugte Änderungen schützen. Die Power-Sperre verhindert, dass das Gerät unbeabsichtigt abgeschaltet wird.

Sockel für Wandbefestigung um 90° klappbar

Sehr komfortabel: Der kompakte Sockel kann zur Wandbefestigung des Displays um 90° geklappt werden.

OnView®-Bildschirmmenü inkl. ViewMatch®-Farbkalibrierung

Alle Einstellungen lassen sich komfortabel über das Bildschirmmenü vornehmen. Mit ViewMatch werden die Farbtemperatur verändert und die Bildschirmfarben an die Farben des Printer-Ausdrucks angeglichen.

Autotuning-Funktion

Für stets bestmögliche Darstellungen analysiert das Modell die eingehenden Computersignale und optimiert die Display-Einstellungen automatisch.

ViewSonic Wizard

Die mitgelieferte ViewSonic Wizard Software sorgt für eine einfache Inbetriebnahme und hilft, die Screen-Performance umgehend an ihre individuellen Wünsche anzupassen.

TCO'03 und Energy zertifiziert

TCO'03 und Energy sind strikte Standards in Bezug auf niedrige Strahlung, Sicherheit, Recyclingfähigkeit und Power-Management. Überdies spart der Monitor Stromkosten durch automatische Energiesparmodi.

300 cd/m2 Helligkeit (typ.) und 500:1 Kontrastverhältnis (typ.) für bis ins Detail gestochen scharfe Darstellungen

sRGB-Farbraum

Der sRGB-Farbstandard ermöglicht die optimale Farbabstimmung zwischen den unterschiedlichen sRGB-kompatiblen Ein-/Ausgabe-Geräten, wie zum Beispiel Druckern, Digitalkameras und Scannern, durch einen fest genormten Farbraum.

PC- und Mac®-kompatibel

ViewSonic

the choice of professionals

Clear Choice

ViewSonic® VA702 LCD-Display

17" A SERIES LCD-DISPLAY

1. *Elegante Tasten zum Regeln der Hauptfunktionen*
2. *Platzsparend: nur 6,1 cm tief*
3. *Kompaktes Gehäuse, attraktives Styling mit schmalem Gehäuserand*
4. *Sockel für Wandbefestigung um 90° klappbar*

Erhältliche Farbvariante:
Silber-Schwarz Dual-Tone

17" LCD-DISPLAY MIT SCHMALEM GEHÄUSERAND

LCD PANEL	**Typ**	17"-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display SXGA
	Anzeigebereich	338 mm horizontal x 270 mm vertikal, 43,2 cm diagonal
	Pixelabstand	0,264 mm
	Optimale Auflösung	1.280 x 1.024
	Videobandbreite	135 MHz
	Kontrastverhältnis	500:1 (typ.)
	Blickwinkel	140° horizontal, 130° vertikal (bei 10:1) 160° horizontal, 155° vertikal (bei 5:1)
	Reaktionszeit	8 ms (typ.)
	Darstellbare Farben	16,2 Mio. Farben (6-Bit + 2-Bit FRC)
	Helligkeit	3000 cd/m²
	Oberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung (3H)
VIDEO INPUT	**Analog**	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm)
	Frequenz	Fh: 30 – 82 kHz, Fv: 50 – 85 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	**PC**	PC und kompatible von VGA bis zu 1.280 x 1.024 (bei max. 75 Hz non interlaced)
	Mac®[1]	Power Mac™ bis zu 1.152 x 870 (bei max. 75 Hz)
ANSCHLUSS	**Analog**	15-poliger mini D-Sub (abnehmbares Kabel)
	Strom	3-poliger Netzstecker (CEE22)
STROM-VERSORGUNG	**Spannung**	AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil
	Leistungsaufnahme	<35 Watt (typ.), unter 1 Watt im Suspend-Modus
ERGONOMIE	**Neigungswinkel**	-5° bis 20°
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten**	Power, Menü, aufwärts, abwärts, Auswahl
	OSD	Auto-Adjust, Kontrast, Helligkeit, Eingangswahl, Farbeinstellung (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, RGB), Information (Modus, Modellnummer, Seriennummer, Website), Manuelle Bildeinstellung (H/V-Position, H-Größe, Feinabstimmung, Schärfe, Scaling), Setup-Menü (Sprache, Hinweis zur optimalen Auflösung, OSD-Position, OSD-Einblendzeit, OSD-Hintergrund), Recall
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	0° C bis 40° C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNG	**(B x H x T mm)**	378 x 374 x 196
GEWICHT	**Netto**	4,5 kg
ERFÜLLTE STANDARDS		TCO´03, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO13406-2 (Pixelfehlerklasse 2), UL, c-UL, CB, CE, FCC-B, CCC, PSB, TÜV-S, ENERGY, EPA EnergyStar, NOM, GOST-R, (SASO), BSMI, (C-TICK), IRAM, ICES-B
POWERMANAGEMENT		TCO, ENERGY STAR und Energy-Standards
ZUBEHÖR		LCD-Display, Schnell-Start-Anleitung, ViewSonic Wizard CD-ROM (Handbuch/Treiber), D-Sub-Signalkabel, Netzkabel
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

Spezifikationen

TCO Development TCO'03 DISPLAYS www.tcodevelopment.com

ISO 9001 BSI REGISTERED FM 40187

ISO 14001 BSI REGISTERED EMS 40968

Die Qualitäts- und Umweltschutzmanagementsysteme von ViewSonic Corporation QMS\EMS wurden durch die British Standards Institution mit der ISO 9001 & ISO 14001 zertifiziert.

ViewSonic® *the choice of professionals*

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany
Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux	Tel: +32 (0)56 85 26 27
ViewSonic Denmark	Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland	Tel: +358 (0)9 5406 4070
ViewSonic Italy	Tel: +39 02 73 95 50 22
ViewSonic MEA	Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Netherlands	Tel: +31 (0)20 491 9254
ViewSonic Norway	Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain	Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden	Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.
Copyright © 2006, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten.
Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS VA702-2 09/06-D

Für weitere Informationen: www.ViewSonic.de